

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

### Набор паяльников с цифровой паяльником, 60W



#### Описание продукта

HT2C312 - это современная паяльная станция, предназначенная для точной, безопасной и комфортной работы. Он сочетает в себе высокую мощность с цифровым контролем температуры и smart-функции, которые повышают эффективность и безопасность при паяльнике и ремонте электронного оборудования.

#### Характеристики продукта:

- Мощность 60 W – быстрый обогрев и стабильность температуры. Это обеспечивает бесперебойную работу и точный пайка как небольших элементов SMD, так и более крупных элементов.
- Цифровой контроль температуры (100-500°C) - настройки с точностью 1°C позволяют настроить характеристики под конкретную задачу. Три предварительно определенных режима (200°C, 300°C, 400°C) позволяют быстро переключиться.
- ПРОВОК - сообщает о токах и установленных температурах, с возможностью выбора блока °C или °F.
- Функцию Auto Sleep (после 10 мин) - автоматическое снижение температуры до 200°C продлевает срок жизни наконечника и уменьшает потребление энергии.
- Функцию Auto OFF (через 30 мин) - автоматическое выключение устройства увеличивает безопасность работы.
- Антинакладная конструкция (ESD Safe) - защищает слабые электронные компоненты от электростатического повреждения.
- Подставка интегрированная с пространством для очистки и губки - помогает сохранить на вашем рабочем месте чистоту и обеспечивает быстрый доступ к аксессуарам.
- Набор аксессуаров в комплекте - 5 сменных наконечников и паяльник олово (1,5 мм) позволяют начать работать сразу после распаковки.

#### Применение:

Паяльник прецизионный для smd и THT-элементов

- Ремонт и модифицировать электронные платы и электронные платы
- Работа по моделированию и увлечению
- Создание и техническое обслуживание небольших электронных устройств

#### Технические характеристики:

- Мощность: 60Вт
- Температурный диапазон: 100-500 °C
- Напряжение: 110-240 В ~ 50/60 Гц
- Отображение: цифровой ЦВЕТК





## Инструкции к использованию:

- Работа в хорошо проветриваемом помещении.
- Положите паяльник на подставку, когда он не используется.
- Очищайте наконечник регулярно влажной губкой или металлическим чистящим средством.
- Когда все кончено, отключаем устройство от электропитания и дайте ему охладиться.

## Характеристика

- Мощность 60W и цифровой контроль температуры 100-500°C
- Монитор 450/650;
- Функции Автоспящий и Auto OFF;
- Антискользящая конструкция (ESD Safe)
- 5 наконечников и олов в комплекте.

## Техническая характеристика

			
HT2C312	5902801607943	1	6

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:  
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová