

2-в-1 станція паяння гарячого повітря, 750 Вт



Опис продукту

Паяльна станція Höger HT2C313 — це сучасний пристрій, який поєднує функції паяльника колби та теплового пістолета. Він забезпечує точне паяння та безпечне паяння компонентів SMD і BGA. Розроблений для електронних сервісів, майстерень і вимогливих ентузіастів, він гарантує надійність, безпеку та високу ефективність роботи.

Особливості продукту

- Функція 2-в-1 – паяльник для колби (75 Вт) + тепловий пістолет (750 Вт) – два незалежні інструменти в одному пристрої дозволяють комплексно обробляти процеси паяння та розпаювання.
- Подвійні світлодіодні дисплеї — дозволяють одночасно регулювати температуру колби та тепловимірного пістолета з точністю $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Широкий діапазон температур
 - Паяльник: 200–480°C
 - Тепловий пістолет: 100–480°C
- Регульований потік повітря до 120 л/хв — ручка дозволяє регулювати силу видування залежно від розміру заготовки та характеру роботи.
- Режим сну — автоматично знижує температуру після періоду бездіяльності, захищає наконечник і зменшує енергоспоживання.
- Система самодіагностики та функції безпеки (ESD Safe) — захищають пристрій і припаяні компоненти від електростатичних пошкоджень, повідомляючи про можливі помилки.
- Швидке нагрівання та стабільність температури — 750 Вт потужності дозволяють швидко досягти встановленої температури та підтримувати її під час роботи.
- Включено 4 сопла — комплект включає змінні сопла діаметрами 4,4 мм, 8 мм, 10 мм і 12 мм.

Застосування:

- Паяння та відпаяння компонентів SMD/BGA
- Ремонт електронних пристроїв, комп'ютерів, електроніки/побутової техніки
- Збірка та модифікація компонентів ТНТ
- Усадка трубок, сушіння, зняття фарби з дрібних ділянок

Технічні параметри:

- Вихідна потужність: паяльник 75W / тепловий пістолет 750W
- Температурний діапазон: паяльник 200-480°C / тепловий пістолет 100-480°C
- Стабільність температури: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (паяльник), $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (тепловий пістолет)

Інструкції для використання:

- Працюйте в добре провітрюваній кімнаті.
- Не чіпайте гарячі компоненти під час роботи.
- Перед тим, як замінити насадки або насадки, від'єднайте прилад від блоку живлення і дайте йому охолонути.
- Регулярно чистіть наконечник і використовуйте функцію калібрування температури для точності.

Властивості

- **Потужність:** паяльник 75 Вт + тепловий пістолет 750 Вт;
- **Цифровий контроль температури з LED-дисплеями;**
- **Робочий діапазон:** паяльник 200-480°C / тепловий пістолет 100-480°C;
- **ESD Safe та самодіагностика;**
- **Регульований потік повітря до 120 л/хв;**
- **Включає 4 насадки для теплової гармати.**

Технічні дані

			
HT2C313	5902801607967	1	6

Höger Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová