

## HTE2E244-B12DD + baterie 2Ah HT2E239-A20



### Popis výrobku

#### HT2E220-0DD

Účinné zařízení pro snadné a rychlé vrtání do dřeva, kovu a pro šroubování a vyšroubování.

Vrtací sklíčidlo o průměru 13 mm a krouticí moment 50 Nm umožňují použití větších vrtáků, takže nářadí je univerzálnější pro širokou škálu použití.

Dvourychlostní převodovka a 21+1 nastavení krouticího momentu umožňují flexibilní přizpůsobení elektrického nářadí danému materiálu a úkolu.

Plynulá regulace otáček na spínači vám dává plnou kontrolu nad vrtáním a šroubováním.

Přepínání otáčení elektrického nářadí v obou směrech umožňuje vrtání, šroubování a vyšroubování.

Vestavěná silná LED dioda dokonale osvětluje pracovní plochu.

Přiložený držák na 6 bitů navíc udržuje příslušenství v pořádku.

Odolné kovové samosvorné sklíčidlo s bezpečnostní funkcí „Auto-Lock“ umožňuje rychlou výměnu vrtáků a bitů jednou rukou.

Odolný kovový kryt převodovky dokonale odvádí teplo, takže jednotka pracuje efektivněji a má delší životnost.

Kovová převodovka zvyšuje odolnost proti opotřebení a zajišťuje přesnost chodu mechanismu.

Tepelná ochrana, chrání jednotku před přehřátím během provozu.

Gumové nárazníky chrání zařízení před mechanickým poškozením.

Měkká rukojeť umožňuje bezpečnější uchopení elektrického nářadí a tlumí vibrace při práci.

OneAccuSystem 18V umožňuje použití vybraného akumulátoru v širokém a rozmanitém sortimentu elektrického nářadí pro nejnáročnější práce.

#### HT2E242-C60:

Účinná nabíječka, která nabije baterii o kapacitě 2 Ah za pouhých cca 30 min.

Pokročilý elektronický modul monitoruje napětí a teplotu baterie, aby se maximalizovala účinnost nabíjecího procesu a zajistila dlouhá životnost baterie.

Ochrana proti přehřátí prodlužuje životnost a výdrž baterie.

Proudová ochrana proti zkratu zvyšuje bezpečnost procesu nabíjení.

Sledování úrovně nabití článků prodlužuje jejich životnost.

Indikátory zobrazují stav baterie a proces nabíjení.

HT2E239-A20:

Lehké a kompaktní úložiště energie pro mnoho různých zařízení z nabídky značky.

Nízká hmotnost a rozměry přispívají k pohodlnější a delší práci.

Pokročilý elektronický modul monitoruje provoz baterie pro dosažení maximálního výkonu, doby provozu, zvýšené odolnosti a bezpečnosti.

Ochrana článků proti přehřátí prodlužuje jejich provozní dobu a zvyšuje jejich životnost.

Proudová ochrana proti zkratu zvyšuje bezpečnost provozu a skladování baterie.

Monitorování úrovně nabití článků prodlužuje jejich životnost.

Články vyrobené nejnovější lithium-iontovou (Li-Ion) technologií zajišťují vysokou energetickou účinnost, odolnost a spolehlivost.

Kryt chráněný pryžovými nárazníky chrání před mechanickým poškozením.

Ochrana článků před vlhkostí.

Možnost provozu od -18 °C vnější provozní teploty, rozšiřuje rozsah použití nástroje.

Indikátor stavu nabití zobrazuje zbývající dostupnou energii.

## Charakteristiky

HT2E220-0DD:

Měkký krouticí moment - 25 Nm.

Tvrdý krouticí moment - 50 Nm.

Počet nastavení momentu - 21+1.

Počet nastavení rychlosti - 2.

Sklíčidlo vrtačky - Auto Lock, kovové, 13 mm.

Rychlost otáček: 0-450/0-1700 RPM.

Maximální průměr vrtání ve dřevě - 25 mm.

Maximální průměr vrtání v oceli - 13 mm.

Osvětlení LED

Držák na bity.

Plynulá regulace otáček na spínači

Měkká rukojeť.

Přepínač otáčení doprava a doleva.

Kovový kryt převodovky.

Kovový převodový mechanismus.

Ochrana proti přehřátí zařízení.

Hmotnost - 1,3 kg.

Hladina akustického tlaku - Lpa = 92 dB(A)

Hladina akustického výkonu - Lwa = 103 dB(A)

Kod EAN - 5902801441844.

3letá záruka po registraci zařízení.

OneAccuSystem.

Napětí 18 V.

HT2E242-C60:

Napětí - 18 V.

Intenzita proudu - 4A

Hmotnost - 0,56 kg.

Ochrany - přehřátí, přebití, zkrat.

Indikátor procesu nabíjení.

Doba nabíjení 80 % baterie 2 A - 30 min.

Doba nabíjení 80 % baterie 4 A - 60 min.

Doba nabíjení 80 % baterie 6A A - 90 min.

HT2E239-A20

Technologie - Li-on.

Napětí - 18 V.

Kapacita - 2,0 Ah.

Hmotnost - 0,42 kg.





Zabezpečení - přehřátí, přebití, zkrat.

Ukazatel nabití.

Venkovní provozní teplota - od 18 °C.

Kod EAN - 5902801489761.

## Technické údaje

			
HT2E244-B12DD- A20PROMONEW	5902801605765	1	1

Högerter Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin,  
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:  
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,  
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón  
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince  
879, 720 00 Ostrava Hrabová

03.2025

