

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Набор Аккумуляторная дрель-шуруповерт 50 Нм 18В + 2Ач аккумулятор HT2E239-A20



Описание продукта

HT2E220-0DD

Современный инструмент, обеспечивающий легкость и скорость сверления дерева, металла, а также закручивания и выкручивания шурупов.

Сверлильный патрон 13 мм и крутящий момент 50 Нм позволяют использовать сверла большего размера, что делает инструмент более универсальным для широкого круга задач.

Двухскоростной редуктор и 21+1 регулировка крутящего момента позволяют гибко адаптировать работу электроинструмента к материалу и поставленной задаче.

Плавная регулировка скорости на выключателе обеспечивает полный контроль над процессом сверления и закручивания.

Переключение скорости электроинструмента в обоих направлениях позволяет сверлить, закручивать и откручивать шурупы.

Мощный встроенный светодиод отлично освещает рабочую зону.

Кроме того, держатель для 6 бит позволяет содержать принадлежности в порядке.

Прочный металлический самозажимной патрон с функцией безопасности "Auto-Lock" позволяет быстро менять сверла и биты одной рукой.

Прочный металлический корпус редуктора обеспечивает отличный теплоотвод, делая инструмент более эффективным и долговечным в использовании.

Металлический редуктор повышает износостойкость и обеспечивает точность работы механизма.

Термозащита, предохраняющая устройство от перегрева во время работы.

Резиновые отбойники защищают устройство от механических повреждений.

Мягкий держатель рукоятки обеспечивает более надежный захват электроинструмента и подавляет вибрации во время работы.

OneAccuSystem 18V позволяет использовать выбранный вами аккумулятор с широким и разнообразным спектром электроинструментов для выполнения самых сложных работ.

HT2E242-C60:

Эффективное зарядное устройство, которое заряжает аккумулятор емкостью 2 Ач всего за 30 минут.

Современный электронный модуль контролирует напряжение и температуру батареи, чтобы максимально повысить эффективность процесса зарядки и обеспечить длительный срок службы аккумулятора.

Защита от перегрева продлевает срок службы и срок службы аккумулятора.

Защита от короткого замыкания тока повышает безопасность процесса зарядки.

Контроль уровня заряда продлевает срок службы элементов.

Индикаторы предоставляют информацию о состоянии батареи и процессе зарядки.

HT2E239-A20:

Легкий и компактный накопитель энергии для многочисленных и разнообразных устройств, входящих в ассортимент бренда.

Небольшой вес и габариты способствуют более комфортной и длительной эксплуатации.

Современный электронный модуль контролирует работу аккумулятора, чтобы максимально увеличить производительность, время работы, повысить долговечность и безопасность.

Защита элементов от перегрева продлевает время работы и повышает долговечность.

Защита от короткого замыкания тока повышает безопасность эксплуатации и хранения батареи.

Контроль уровня заряда продлевает срок службы элементов.

Элементы, изготовленные по новейшей литий-ионной (Li-Ion) технологии, обеспечивают высокую энергоэффективность, долговечность и надежность.

Корпус, защищенный резиновыми амортизаторами, предохраняет от механических повреждений.

Защитные элементы предохраняют батареи от влаги.

Возможность работы при наружной рабочей температуре от - 18 °С расширяет шкалу использования инструмента.

Индикатор уровня заряда отображает оставшуюся доступную энергию.

Характеристика

HT2E220-0DD

Мягкий крутящий момент - 25 Нм.

Жесткий крутящий момент - 50 Нм.

Количество настроек крутящего момента - 21+1.

Количество настроек скорости - 2.

Сверильный патрон - Auto Lock, металл, 13 мм.

Скорость: 0-450/0-1700 об/мин.

Максимальный диаметр сверления в дереве - 25 мм.

Максимальный диаметр сверления в стали - 13 мм.

Светодиодная подсветка.

Держатель сверл.

Плавная регулировка скорости на выключателе.

Рукоятка с мягким захватом.

Переключатель вращения вправо и влево.

Металлический корпус редуктора.

Металлический зубчатый механизм.

Защита от перегрева.

Вес - 1,3 кг.

Уровень звукового давления - $L_{pa} = 92$ дБ(A).

Уровень звуковой мощности - $L_{wa} = 103$ дБ(A).

EAN код - 5902801441844.

Гарантия 3 года при регистрации устройства.

OneAccuSystem.

Напряжение - 18 В.

HT2E242-C60:

Напряжение - 18 В.

Ток - 4А

Вес - 0,56 кг.

Защиты - от перегрева, перезарядки, короткого замыкания.

Индикатор процесса зарядки.

Время зарядки 80 % аккумулятора 2 А - 30 мин.

Время зарядки 80 % аккумулятора 4 А - 60 мин.

Время зарядки 80 % аккумулятора 6 А - 90 мин.

HT2E239-A20

Lithium-Ionen Technologie.

Spannung - 18 V.

Kapazität - 2,0 Ah.

Gewicht - 0,42 kg.





Vorrichtungen zum Schutz vor Überhitzung, Überladung, Kurzschluss.

Ladeanzeige.

Betriebstemperatur außen - ab 18 °C.

EAN-Code - 5902801489761.

Техническая характеристика

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| HT2E244-B12DD-A20PROMONEW | 5902801605765 | 1 | 1 |

Högerter Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

03.2025

