

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Набор ударных ключей 600 Нм, 18В + 2Ач аккумулятор



Описание продукта

HT2E226-01W:

Эффективный, простой и быстрый рабочий инструмент для откручивания и закручивания крупногабаритных болтов и гаек, соединения деталей, работающих с большими нагрузками. Идеально подходит для использования в автосервисах, металлообрабатывающих, слесарных и каркасных мастерских.

Квадратная рукоятка 1/2" (дюйма) со стопорным кольцом способствует надежной установке торцевых головок.

Высокий момент затяжки 600 Нм и момент отрыва 900 Нм позволяют работать с крепежом, требующим большого усилия.

Ударный механизм повышает эффективность работы при низкой реакции рукоятки.

Прочная наковальня ударного механизма, благодаря отличным материалам для ее изготовления.

Три настройки скорости / крутящего момента позволяют адаптировать устройство к различным задачам, предотвращая поломку головки и повреждение болтов и гаек.

Плавная регулировка скорости на выключателе обеспечивает большую гибкость и контроль над работой. Встроенный мощный светодиод отлично освещает рабочую зону даже в самых темных местах, устраняя тени на битах и крепеже.

Рукоятка с мягкой рукояткой обеспечивает более надежный захват электроинструмента и гасит вибрацию во время работы.

Переключение скорости вращения электроинструмента в обоих направлениях обеспечивает эффективное затягивание и откручивание.

Бесщеточный двигатель инновационной конструкции, благодаря устранению трения щеток и специальным магнитам, обеспечивает большую мощность, продолжительность работы и срок службы электроинструмента. Передовая электроника непрерывно регулирует работу двигателя, оптимизируя его мощность в соответствии с поставленной задачей, что обеспечивает эффективную работу и максимальный срок службы аккумулятора.

Прочный металлический корпус редуктора отлично отводит тепло, благодаря чему инструмент работает эффективнее и служит дольше.

Металлический редуктор повышает износостойкость и обеспечивает точность механизма.

Термозащита предохраняет устройство от перегрева во время работы.

Резиновые бамперы защищают устройство от механических повреждений.

OneAccuSystem 18V позволяет использовать аккумулятор по вашему выбору.

HT2E242-C60:

Эффективное зарядное устройство, которое заряжает аккумулятор емкостью 2 Ач всего за 30 минут.

Современный электронный модуль контролирует напряжение и температуру батареи, чтобы максимально повысить эффективность процесса зарядки и обеспечить длительный срок службы аккумулятора.

Защита от перегрева продлевает срок службы и срок службы аккумулятора.

Защита от короткого замыкания тока повышает безопасность процесса зарядки.

Контроль уровня заряда продлевает срок службы элементов.

Индикаторы предоставляют информацию о состоянии батареи и процессе зарядки.

HT2E240-A40:

Идеально сбалансированный по весу, небольшим размерам и емкости аккумулятор для множества разнообразных устройств, представленных в ассортименте бренда.

Современный электронный модуль контролирует работу батареи, чтобы максимально увеличить производительность, время работы, повысить долговечность и безопасность.

Защита элементов от перегрева продлевает время работы и повышает долговечность.

Защита от короткого замыкания тока повышает безопасность эксплуатации и хранения батареи.

Контроль уровня заряда продлевает срок службы элементов.

Элементы, изготовленные по новейшей литий-ионной (Li-Ion) технологии, обеспечивают высокую энергоэффективность, долговечность и надежность.

Корпус, защищенный резиновыми амортизаторами, предохраняет от механических повреждений.

Защитные элементы предохраняют ячейки от влаги.

Возможность работы при наружной рабочей температуре от - 18 °С расширяет шкалу использования инструмента.

Индикатор уровня заряда отображает оставшуюся доступную энергию.

Характеристика

HT2E226-01W:

Максимальный крутящий момент - 600 Нм.

Разрывной момент - 900 Нм.

Рукоятка - квадратная, 1/2" (дюйма);

Скорость: 0-1000/0-1500/0-1900 об/мин.

Частота ударов: 0-2400 IPM;

HT2E226-01W:

3 настройки скорости крутящего момента;

Плавная регулировка скорости на переключателе.

Мягкая нескользящая рукоятка.

Переключатель вращения вправо и влево.

Металлический корпус редуктора.

Металлический зубчатый механизм.

Бесщеточный двигатель.

Защита от перегрева машины.

Светодиодное освещение.

Вес - 2,3 кг;

EAN код - 5902801441486.

Гарантия 3 года при регистрации устройства.

OneAccuSystem.

Напряжение - 18 В.

HT2E242-C60:

Напряжение - 18 В.

Ток - 4А

Вес - 0,56 кг.

Защиты - от перегрева, перезарядки, короткого замыкания.





Индикатор процесса зарядки.

Время зарядки 80 % аккумулятора 2 А - 30 мин.

Время зарядки 80 % аккумулятора 4 А - 60 мин.

Время зарядки 80 % аккумулятора 6 А - 90 мин.

Техническая характеристика

			
HT2E253-B14IW-A20-PROMO	5902801607189	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová