

Набір безщіткових ударних гайковертів 600 Нм 18V + 2Ah акумулятор



Опис продукту

HT2E226-01W:

Ефективний, простий і швидкий робочий інструмент для відкручування і закручування великогабаритних болтів і гайок, з'єднання деталей, що працюють з великими навантаженнями. Ідеально підходить для використання в автосервісах, металообробних, слюсарних і каркасних майстернях.

Квадратна рукоятка 1/2" (дюйма) зі стопорним кільцем сприяє надійному встановленню торцевих головок. Високий момент затягування 600 Нм і момент відриву 900 Нм дають змогу працювати з кріпленням, що вимагає великого зусилля.

Ударний механізм підвищує ефективність роботи за низької реакції рукоятки.

Міцне ковадло ударного механізму, завдяки відмінним матеріалам для його виготовлення.

Три налаштування швидкості / крутного моменту дають змогу адаптувати пристрій до різних завдань, запобігаючи поломці голівки та пошкодженню болтів і гайок.

Плавне регулювання швидкості на вимикачі забезпечує більшу гнучкість і контроль над роботою.

Вбудований потужний світлодіод відмінно висвітлює робочу зону навіть у найтемніших місцях, усуваючи тіні на бітах і кріпленні.

Рукоятка з м'яким руків'ям забезпечує більш надійне захоплення електроінструменту і гасить вібрацію під час роботи.

Перемикач швидкості обертання електроінструменту в обох напрямках забезпечує ефективне затягування і відкручування.

Безщітковий двигун інноваційної конструкції, завдяки усуненню тертя щіток і спеціальним магнітам, забезпечує більшу потужність, тривалість роботи і термін служби електроінструменту. Передова електроніка безперервно регулює роботу двигуна, оптимізуючи його потужність відповідно до поставленого завдання, що забезпечує ефективну роботу і максимальний термін служби акумулятора.

Міцний металевий корпус редуктора відмінно відводить тепло, завдяки чому інструмент працює ефективніше і служить довше.

Металевий редуктор підвищує зносостійкість і забезпечує точність механізму.

Термозахист оберігає пристрій від перегріву під час роботи.

Гумові бампери захищають пристрій від механічних пошкоджень.

OneAccuSystem 18V дає змогу використовувати акумулятор за вашим вибором.

HT2E242-C60:

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 4A 18V

Ефективний зарядний пристрій, який заряджає акумулятор ємністю 2 А-год лише приблизно за 30 хвилин. Удосконалений електронний модуль контролює напругу та температуру акумулятора, щоб максимізувати ефективність процесу заряджання та забезпечити тривалий термін служби акумулятора.

Захист від перегріву продовжує термін служби акумулятора.

Захист від короткого замикання підвищує безпеку процесу заряджання.

Контроль рівня заряду продовжує термін служби елементів.

Індикатори показують стан акумулятора та процес заряджання

HT2E240-A40:

Ідеально збалансований за вагою, невеликими розмірами та ємністю акумулятор для безлічі різноманітних пристроїв, представлених в асортименті бренду.

Сучасний електронний модуль контролює роботу батареї, щоб максимально збільшити продуктивність, час роботи, підвищити довговічність і безпеку.

Захист елементів від перегріву подовжує час роботи і підвищує довговічність.

Захист від короткого замикання струму підвищує безпеку експлуатації та зберігання батареї.

Контроль рівня заряду подовжує термін служби елементів.

Елементи, виготовлені за новітньою літій-іонною (Li-Ion) технологією, забезпечують високу енергоефективність, довговічність і надійність.

Корпус, захищений гумовими амортизаторами, оберігає від механічних пошкоджень.

Захисні елементи оберігають комірки від вологи.

Можливість роботи при зовнішній робочій температурі від - 18 °C розширює шкалу використання інструменту.

Індикатор рівня заряду відображає доступну енергію, що залишилася.

Властивості

HT2E226-01W:

Максимальний обертовий момент - 600 Нм.

Розривний момент - 900 Нм.

Рукоятка - квадратна, 1/2" (дюйма);

Швидкість: 0-1000/0-1500/0-1900 об/хв.

Частота ударів: 0-2400 IPM;

3 налаштування швидкості обертового моменту;

Плавне регулювання швидкості на перемикачі.

М'яка нековзна рукоятка.

Перемикач обертання вправо і вліво.

Металевий корпус редуктора.

Металевий зубчастий механізм.

Безщітковий двигун.

Захист від перегріву машини.

Світлодіодне освітлення.

Вага - 2,3 кг;

EAN код - 5902801441486.

Гарантія 3 роки при реєстрації пристрою.

OneAccuSystem.

Напруга - 18 В.

HT2E242-C60:

Напруга - 18 В.

Струм - 4 А.

Вага - 0.56 кг.

Захист від перегріву, перезаряду, короткого замикання.

Індикатор процесу зарядки.

Час заряджання 80% батареї 2 А - 30 хв.

Час заряджання 80% батареї 4 А - 60 хв.

Час заряджання 80% акумулятора 6 А - 90 хв.

HT2E240-A40:

Технологія - Li-on.

Напруга - 18 В.

Ємність - 4,0 Ач.

Вага - 0,67 кг.

Захист - перегрів, перезарядка, коротке замикання.

Індикатор заряду.

EAN код - 5902801489785.

Технічні дані



Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová

HT2E253-B14IW-A20-PROMO

5902801607189

1

1

02.2025

www.hoegert.com