

Energiesatz II 18V



Produktbeschreibung

Set: 4 Ah Akku (HT2E240-A40) + 4 A Ladegerät (HT2E242-C40). Ladezeit 80 % einer Akkukapazität von 2 A in 60 min. Akku 4 Ah (HT2E240-A40):

- Leichter und kompakter Energiespeicher für die vielen verschiedenen Geräte im Sortiment der Marke.
- Das geringe Gewicht und die geringen Abmessungen tragen zu einer komfortablen und längeren Arbeit bei.
- Das fortschrittliche elektronische Modul überwacht den Akku, um eine optimale Leistung, Laufzeit, Haltbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
- Der integrierte Überhitzungsschutz der Zellen verlängert die Lebensdauer und verbessert die Haltbarkeit der Geräte.
- Der Stromkurzschlusschutz gewährleistet die Sicherheit beim Betrieb und der Lagerung des Akkus. Die Überwachung des Ladezustandes der Zellen verlängert ihre Lebensdauer.
- Das Produkt basiert auf Zellen mit der neuesten Lithium-Ionen-Technologie (Li-Ion), die eine hohe Energieeffizienz, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gewährleisten.
- Das Gehäuse ist mit Gummipuffern ausgestattet, um eine Beschädigung durch mechanische Einflüsse zu verhindern. Sicherheitsvorrichtungen, die die Zellen vor Feuchtigkeit schützen.
- Möglicher Betrieb von - 18 °C bis + 50 °C Außentemperatur, erweitert den Anwendungsbereich des Werkzeugs.
- Die Ladezustandsanzeige zeigt die verfügbare Energie an.

Ladegerät 4 A (HT2E242-C40):

- Ein effizientes Ladegerät, das einen 2 Ah Akku in nur ca. 30 Minuten auflädt.
- Ein fortschrittliches elektronisches Modul überwacht Akkuspannung und -temperatur, um die Effizienz des Ladevorgangs zu maximieren und eine lange Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.
- Der Schutz vor Überhitzung verlängert die Betriebsdauer und die Lebensdauer des Akkus.
- Der Stromkurzschlusschutz verbessert die Sicherheit des Ladevorgangs.
- Die Überwachung des Ladezustandes der Zellen verlängert ihre Lebensdauer.
- Die Anzeigen zeigen den Zustand des Akkus und den Ladevorgang an.

Parameter

Akku 4 Ah (HT2E240-A40):

- Technologie – Li-on.
- Spannung – 18 V.
- Kapazität – 4,0 Ah.
- Gewicht – 0,67 kg
- Schutz vor Überhitzung, Überladung und Kurzschluss.
- Ladestandsanzeige.
- Betriebstemperatur im Freien – -18 °C bis +50 °C

4 Ah Ladegerät (HT2E242-C40):

- Spannung: 18 V.
- Stromstärke: 4 A.
- Gewicht: 0,56 kg.
- Schutz vor: Überhitzung, Überladung, Kurzschluss.
- Anzeige für den Ladevorgang.
- Ladezeit 80 % eines 2A Akkus: 30 min.
- Ladezeit 80 % eines 4A Akkus: 60 min.
- Ladezeit 80 % eines 6A Akkus: 90 min.

Technische Daten

			
HT2E273-EP44	5902801605352	1	1

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová