

Netzteil III 18V



Produktbeschreibung

Das Set kombiniert zwei Akkus mit unterschiedlichen Kapazitäten, so dass Sie die Stromquelle an die Art Ihrer Arbeit anpassen können – leichtere und kurze Aufgaben oder langfristige, anspruchsvolle Arbeiten. Mit dem 4-A-Ladegerät können Sie schnell Energie aufladen – der 2-Ah-Akku ist in etwa 30 Minuten und der 4-Ah-Akku in etwa 60 Minuten auf 80 % aufgeladen.

Batterien:

- Das geringe Gewicht und die Abmessungen tragen zu einem mehr Komfort bei.
- Ein fortschrittliches elektronisches Modul überwacht die Batterieleistung, um die Leistung zu maximieren und die Haltbarkeit zu erhöhen.
- Der Stromkurzschlusschutz verbessert die Betriebs- und Lagersicherheit der Batterie. Die Kontrolle des Ladezustands der Zellen verlängert ihre Lebensdauer.
- Die Zellen sind mit der neuesten Lithium-Ionen-Technologie (Li-Ion) ausgestattet und gewährleisten eine hohe Energieeffizienz, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.
- Das durch Gummipuffer geschützte Gehäuse schützt vor mechanischer Beschädigung.
- Betrieb von -18 °C bis +50 °C möglich.
- Anzeige des Ladezustands.

4A Ladegerät (HT2E242-C40):

- Aufladen des 2 Ah Akkus zu 80 % – ca. 30 min, 4 Ah – ca. 60 min.
- Elektronisches Spannungs- und Temperaturüberwachungsmodul.
- Schutz: Überhitzung, Kurzschluss, Überladung.
- Indikatoren, die über den Status des Ladevorgangs informieren.

Parameter

- Kit: 2Ah Akku + 4Ah Akku + 4A Ladegerät
- Li-Ionen-Technologie – hohe Effizienz, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
- Schutz: Überhitzung, Kurzschluss, Feuchtigkeit.
- Ladezustandsanzeige in beiden Batterien.
- 4 A Ladegerät – Schnellladung: 2 Ah in 30 min, 4 Ah in 60 min.
- Elektronisches Spannungs- und Temperaturüberwachungsmodul.
- Indikatoren zur Anzeige des Ladestatus.

Technische Daten

HT2E274-EP244	5902801621444	1	1

01.2026