

Tápegység III 18V



Termékleírás

A készlet két különböző kapacitású akkumulátort kombinál, így az áramforrást az Ön által végzett munka típusához igazíthatja – könnyebb és rövid feladatokhoz vagy hosszú távú, igényes munkához. A 4 A-es töltő lehetővé teszi az energia gyors feltöltését – a 2 Ah-s akkumulátor körülbelül 30 perc alatt töltődik fel 80%-ra, a 4 Ah-s akkumulátor pedig körülbelül 60 perc alatt.

ólak:

- A könnyű súly és a méretek hozzájárulnak a kényelmesebbhez.
- A fejlett elektronikus modul figyeli az akkumulátor teljesítményét a teljesítmény maximalizálása és a tartósság növelése érdekében.
- Az áramzárlat elleni védelem javítja az akkumulátor működésének és tárolásának biztonságát. A cellák töltöttségi szintjének szabályozása meghosszabbítja élettartamukat.
- A cellák a legújabb lítium-ion (Li-Ion) technológiával készülnek, és nagy energiahatékonyságot, tartósságot és megbízhatóságot biztosítanak.
- A gumi lökhárítókkal védett ház véd a mechanikai sérülésektől.
- Működés -18 °C és +50 °C között lehetséges.
- Töltöttségi szint jelző.

4A töltő (HT2E242-C40):

- A 2 Ah-s akkumulátor 80%-ának töltése – kb. 30 perc, 4 Ah – kb. 60 perc
- Elektronikus feszültség- és hőmérséklet-figyelő modul.
- Védelmek: túlmelegedés, rövidzárlat, túltöltés.
- Jelzőfények a töltési folyamat állapotáról.

Jellemzők

- **Készlet:** 2Ah akkumulátor + 4Ah akkumulátor + 4A töltő
- Li-Ion technológia – nagy hatékonyság, tartósság és megbízhatóság.
- Védelem: túlmelegedés, rövidzárlat, nedvesség.
- Töltöttségi szint jelző mindkét akkumulátorban.
- 4 A töltő – gyorstöltés: 2 Ah 30 perc alatt, 4 Ah 60 perc alatt.
- Elektronikus feszültség- és hőmérséklet-figyelő modul.
- A töltési állapotot jelző jelzők.

Műszaki adatok

HÖGERT	Barcode	Box	Box
HT2E274-EP244	5902801621444	1	1

01.2026