

Lijadoras amoladora angular sin cepillo con regulación de velocidad 125mm 18V



Descripción del Producto

Una herramienta eficiente y segura para cortar y rectificar metales, suavizar las soldaduras y eliminar la oxidación. Ideal para trabajar en obras de construcción, en servicios de coches y talleres de cerrajería.

Características clave:

- el control electrónico de velocidad permite ajustar la rotación al tipo de material y tener el control total sobre el trabajo,
- Hoja de sierra 125 mm y velocidad de 10.000 RPM para un corte rápido y un rectificado eficiente,
- **La función KickBackStop** protege contra el kickback – en caso de tirón, el motor se detiene inmediatamente,
- rápida instalación de la hoja sin uso de herramientas gracias al tuerca **QUICKTECH**,
- dos tapas de protección sin herramientas, ajustables de posición para mayor seguridad
- Mango antivibraciones lateral, con posibilidad de montaje en dos posiciones.

Tecnología y durabilidad:

- Motor sin cepillo: más potencia, mayor duración y durabilidad,
- los filtros protegen el motor del polvo y las partículas metálicas, evitando las convulsiones,

la electrónica avanzada optimiza la potencia del motor y alarga la vida de la batería,



la carcasa del engranaje metálico disipa con eficacia el calor, aumentando su durabilidad,



Caja de cambios metálica resistente al desgaste,



La capacidad de mantener la herramienta recta con la batería hace que sea fácil de almacenar.

Ventajas del sistema:

Fuente de alimentación OneAccuSystem 18V: movilidad y total compatibilidad con una amplia gama de herramientas eléctricas del sistema.

garantía:

3 años con servicio De Puerta a Puerta – menos tiempo de inactividad, más confiabilidad.

Características

- **Función KickBackStop.**
- Instalación y regulación sin herramientas de los protectores de discos **QUICKTECH.**
- Diámetro máximo de la hoja, 125 mm.
- Regulador de velocidad- 3500/5000/6500/8000/9000/10.000.
- Velocidad máxima de giro 10.000 RPM.
- Protector para el corte y rectificado.
- Posición infinitamente ajustable de las tapas.
- Mecanismo de engranajes y carcasas metálicos.
- Fijación M14.
- Peso 1,5 kg.
- Batería que se comprará por separado.
- 3 años de garantía, sujeto al registro del dispositivo.

Datos técnicos

			
HT2E281-0AG	5902801621819	1	0

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová