

## Meuleuse d'angle sans balais avec vitesse réglable 125mm 18V



### Description du produit

Un outil efficace et sûr pour couper et meuler le métal, lisser les soudures et éliminer la rouille. Idéal pour les travaux sur les chantiers de construction, dans les services automobiles et les ateliers de serrurerie.

### Caractéristiques principales :

- le contrôle électronique de la vitesse vous permet d'ajuster la rotation au type de matériau et d'avoir un contrôle total sur le travail,



Lame de 125 mm et vitesse de 10 000 tr/min pour une coupe rapide et un affûtage efficace,



La fonction **KickBackStop** protège contre le rebond – en cas de secousse, le moteur s'arrête immédiatement,



installation rapide de la lame sans l'utilisation d'outils grâce à l'**écrou QUICKTECH**,



Deux capots de protection sans outil - réglables en position pour plus de sécurité



Poignée latérale anti-vibration, avec possibilité de montage en deux positions.

### Technologie et durabilité :



moteur brushless - plus de puissance, plus d'autonomie et de durabilité,



les filtres protègent le moteur de la poussière et des particules métalliques, empêchant le grippage,



l'électronique de pointe optimise la puissance du moteur et prolonge la durée de vie de la batterie

■  
le carter d'engrenage en métal dissipe efficacement la chaleur, augmentant la durabilité,

■  
boîte de vitesses métallique résistante à l'usure,

■  
La possibilité de tenir l'outil à la verticale avec la batterie le rend facile à ranger.

#### Avantages du système :

Alimentation OneAccuSystem 18V – mobilité et compatibilité totale avec une large gamme d'outils électriques système.

#### garantie:

3 ans avec un service Door to Door - moins de temps d'arrêt, plus de fiabilité.

#### Caractéristiques

- Fonction **KickBackStop**.
- Installation et réglage sans outil des protège-disques **QUICKTECH**.
- Diamètre maximal de la lame – 125 mm.
- Contrôle de la vitesse - 3500/5000/6500/8000/9000/10 000.
- Vitesse de rotation maximale – 10 000 tr/min.
- Garde pour la coupe et le meulage.
- Position des couvercles réglable en continu.
- Boîtier et mécanisme d'engrenage en métal.
- Monture M14.
- Poids – 1,5 kg.
- Batterie à acheter séparément.
- Garantie de 3 ans, sous réserve de l'enregistrement de l'appareil.

#### Données techniques

			
HT2E281-0AG	5902801621819	1	0

Hoegert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:  
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová