

Set Meuleuse d'angle sans balais avec contrôle de vitesse 125mm 18V



Description du produit

Meuleuse puissante et fiable pour couper et meuler le métal, lisser les soudures et éliminer la rouille. Il fonctionnera bien sur le chantier, dans les ateliers automobiles et de serrurerie.

Caractéristiques principales :

- La fonction **KickBackStop** protège contre les rebonds - le moteur s'arrête lorsqu'il est secoué,
- installation rapide du disque grâce à l'écrou **QUICKTECH**,
- contrôle électronique de la vitesse du disque pour un meilleur contrôle,
- Disque de 125 mm de diamètre avec une vitesse de 10 000 tr/min – coupe rapide et affûtage efficace,
- deux housses de protection, facilement réglables sans outils,
- poignée latérale anti-vibration montée en 2 positions,
- moteur brushless - plus de puissance, une durée de fonctionnement plus longue et une durabilité,
- filtre protégeant le moteur de la poussière et de la limaille métallique,
- engrenage métallique pour une résistance à l'usure et une précision de fonctionnement accrues,
- Peut être placé à la verticale avec la batterie pour un rangement facile.

Batterie 4 Ah

- léger et compact, compatible avec toute la gamme OneAccuSystem,
- l'électronique contrôlant l'efficacité, le temps de travail et la sécurité,
- protection contre la surchauffe, les courts-circuits et l'humidité,
- indicateur de niveau de charge de cellule,
- boîtier durable avec pare-chocs en caoutchouc,
- fonctionnement à des températures de -18°C à +50°C.

Chargeur 4 A

- charge rapide (jusqu'à 80 %) : 2 Ah en 30 min, 4 Ah en 60 min,
- contrôle de la tension et de la température de la batterie,
- protection contre la surchauffe et les courts-circuits,
- durée de vie prolongée des cellules grâce à l'électronique intelligente,
- Indicateurs faciles à lire pour l'état de charge.

Avantages du système :

OneAccuSystem alimenté 18V - mobile et entièrement compatible avec une large gamme d'outils électriques.

Garantie : 3 ans avec service Door to Door - temps d'arrêt minimum, efficacité maximale.

Caractéristiques

- Fonction **KickBackStop**.
- Installation et réglage sans outil des protège-disques **QUICKTECH**.
- Diamètre maximum du disque – 125 mm.
- Vitesse de rotation maximale – 10 000 tr/min.
- Garde de coupe.
- Garde de meulage.
- Réglage en douceur de la position des couvercles.
- Batterie 18 V, Li-on 4 Ah.
- Chargeur 4A

Données techniques

			
HT2E282-B24AG	5902801621833	0	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová