

პროდუქტის ინფორმაციის ფურცელი

დააყენეთ Brushless კუთხის საფეკვაი სიჩქარის კონტროლით 125 მმ 18 ვ



პროდუქტის აღწერა

ძლიერი და საიმედო საფეკვაი ლითონის ჭრისა და დაფეკვისთვის, შედუღების დაგლუვებისა და ჟანგის მოსაშორებლად. ის კარგად იმუშავებს სამშენებლო ობიექტზე, მანქანასა და ზეინკალის სახელოსნოებზე.

ძირითადი მახასიათებლები:

- KickBackStop ფუნქცია იცავს დარტყმისგან - ძრავა ჩერდება,
- დისკის სწრაფი ინსტალაცია QUICKTECH კაკლის წყალობით,
- ელექტრონული დისკის სიჩქარის კონტროლი უკეთესი კონტროლისთვის,
- 125 მმ დიამეტრის დისკი 10,000 RPM სიჩქარით - სწრაფი ჭრა და ეფექტური სახეხი,
- ორი დამცავი საფარი, ადვილად რეგულირებადი ხელსაწყოების გარეშე,
- გვერდითი ვიბრაციის საწინააღმდეგო სახელური დამონტაჟებულია 2 პოზიციაზე,
- brushless საავტომობილო - მეტი ძალა, ხანგრძლივი მუშაობის დრო და გამძლეობა,
- ფილტრის დაცვა ძრავის მტვრისა და ლითონის შევსებისგან,
- ლითონის მექანიზმი გაზრდილი აცვიათ წინააღმდეგობის და მუშაობის სიზუსტისთვის,
- შეიძლება განთავსდეს თავდაყირა ბატარეასთან მარტივი შენახვისთვის.

4 Ah ბატარეა

- მსუბუქი და კომპაქტური, თავსებადია მთელ OneAccuSystem ხაზთან,
- ელექტრონიკა მაკონტროლებელი ეფექტურობა, სამუშაო დრო და უსაფრთხოება,
- დაცვა overheating, მოკლე ჩართვა და ტენიანობის,
- უჯრედის დატენვის დონის მაჩვენებელი,
- გამძლე საცხოვრებელი რეზინის ბამპერებით,
- ოპერაცია ტემპერატურაზე -18°C - დან $+50^{\circ}\text{C}$ - მდე.

4 დამტენი

- სწრაფი დატენვა (80% -მდე),: 2 Ah 30 წუთში, 4 Ah 60 წუთში,
- ბატარეის ძაბვა და ტემპერატურის კონტროლი,
- დაცვა გადახურებისა და მოკლე ჩართვისგან,
- გაფართოებული უჯრედების სიცოცხლე ინტელექტუალური ელექტრონიკის წყალობით,
- ადვილად წასაკითხი ინდიკატორები დატენვის სტატუსისთვის.

სისტემის უპირატესობები:





OneAccuSystem 18V იკვებება – მობილური და სრულად თავსებადი დენის ინსტრუმენტების ფართო სპექტრთან.

ბმ /> **გარანტია:** 3 წელი კარდაკარ მომსახურებით - მინიმალური შეფერხება, მაქსიმალური ეფექტურობა.

მახასიათებლები

- KickBackStop ფუნქცია.
- **სწრაფი ტექნიკური** დისკის მცველების ხელსაწყოების გარეშე ინსტალაცია და რეგულირება.
- დისკის მაქსიმალური დიამეტრი – 125 მმ.
- ბრუნვის მაქსიმალური სიჩქარე – 10,000 ბნ/ წთ.
- ჭრის მცველი.
- დაფქვა მცველი.
- საფარის პოზიციის გლუვი რეგულირება.
- 18 V ბატარეა, Li-on 4 Ah.
- 4A დამტენი

ტექნიკური მონაცემები

			
HT2E282-B24AG	5902801621833	0	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová