

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Комплект безшлифовальной угловой шлифовальной машины с регулировкой скорости 125мм 18В



Описание продукта

Мощный и надёжный шлифовальный станок для резки и шлифовки по металлу, сгладки сварных швов и снятия ржавчины. Он хорошо будет работать на строительной объекте, в автомобиле слесарных мастерских.

Основные характеристики:

1. ■ Функция KickBackStop защищает от отката – двигатель остановился при рывке,
2. ■ быстрый монтаж дисков благодаря гайку QUICKTECH,
3. ■ электронный контроль скорости дисков для лучшего контроля,
4. ■ Диск диаметром 125 мм со скоростью 10000 ОБСАДОК – быстрый рез и эффективное шлифовальный станок
5. ■ две защитные крышки, легко регулируемые без инструментов,
6. ■ Ручка боковая с антифракционной, в 2-х положениях,
7. ■ бесщеточный двигатель – больше мощности, больше времени работы и выносливость,
8. ■ фильтр, защищая двигатель от пыли и металлических запылений,
9. ■ металлический редуктор для повышенной изнашиваемости и точности работы,
10. ■ Может быть размещена вертикально с батареей для удобного хранения.

Аккумулятор 4 Ah

1. ■ облегченный и компактная, работает со всей линией OneAccuLite,
2. ■ электронное управление эффективностью, рабочим временем и безопасностью,
3. ■ защита от перегревания, короткого выключателя и глажения,
4. ■ Индикатор уровня заряжения ячейки,
5. ■ прочный корпус с резиновыми амортизаторами,
6. ■ работа при температуре от -18°C до +50°C.

Зарядное устройство 4 А

1. ■ быстрой зарядки (до 80%: 2 Ач в 30 мин, 4 Ач в 60 мин,
2. ■ контроль напряжения и температуры батареи,
3. ■ защита от перегревания и короткого цепя,

5. ■ Легко читаемые индикаторы для состояния зарядки.





Преимущества системы: пр.,> Питание от OneAccu Сталь 18V – мобильный и полностью работает с широким спектром электроинструментов.

пр.,> **Гарантии:** 3 года с услугой "от двери до двери" – минимальное время простоя, максимальная эффективность.

Характеристика

- **Функцию ОткатStop.**
- Установка и регулировка дисковых охранников QUICKTECH без инструментов.
- Максимальный диаметр дискового сплава – 125 мм.
- Максимальная скорость поворота – 10 000 об/м.
- Отрезной гарды.
- Шлифовальный стерлинг.
- Плавное регулирование положения крышки.
- Батарея 18 V, Li-on 4 Ah.
- Зарядное устройство 4A

Техническая характеристика

			
HT2E282-B24AG	5902801621833	0	1

Hoegert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová