

Nettoyeur haute pression 165 bar avec régulation de pression



Description du produit

Le nettoyeur haute pression Högert HT2E418 est un appareil efficace et polyvalent conçu pour éliminer efficacement la saleté de diverses surfaces. Grâce à la régulation de la pression et à la capacité de travailler avec des lessives, il est parfait aussi bien pour les applications domestiques que semi-professionnelles – du lavage de voitures au nettoyage de terrasses ou de façades.

L'appareil offre une pression maximale **allant jusqu'à 165 bars** et un débit **d'eau de 6 l/min**, ce qui permet un enlèvement rapide et efficace même de la saleté tenace. La buse réglable permet d'ajuster le spray du ventilateur large à un endroit, ce qui augmente la précision et la sécurité du nettoyage sur des surfaces plus délicates.

Le réservoir de détergent intégré facilite l'application des agents nettoyants, et le design ergonomique avec poignée et roues de transport garantit un confort d'utilisation et une grande mobilité. De plus, le système de protection contre la surcharge protège l'appareil contre les dommages, prolongeant ainsi sa durée de vie. La machine à laver est conçue pour fonctionner avec de l'eau froide (jusqu'à 40°C), ce qui en fait une solution idéale pour le nettoyage quotidien de la maison, dans le jardin ou l'atelier.

Principaux avantages

- pression maximale de 165 bars – élimination efficace de la terre tenace ;
- régulation de la pression et du jet – adaptation à différentes surfaces ;
- Capacité de 6 l/min – nettoyage rapide et efficace ;
- réservoir de détergent intégré – élimination plus facile des saletés difficiles ;
- buse réglable – du jet ponctuel jusqu'à la large plage ;
- conception ergonomique avec roues – transport et stockage pratiques ;
- Système de protection contre la surcharge – durabilité plus longue de l'appareil.

Application

La laveuse HT2E418 Högert fonctionnera bien pour :

- lavage de voitures, motos et équipements de jardinage ;
 - nettoyage des pavés, terrasses et allées ;
 - l'entretien des façades et des clôtures ;
- le
- nettoyage dans le garage et l'atelier.

Paramètres techniques

- Puissance : 2200 W
- Pression de travail : 110 bars



- Pression maximale : 165 bar
- Débit d'eau : 6,0 l/min
- Température maximale de l'eau : 40°C
- Alimentation : 230 V / 50 Hz

C'est un choix solide pour ceux qui attendent **un équipement de nettoyage puissant, mobile et polyvalent**, garantissant une grande efficacité et un confort de travail.

Caractéristiques

- pression maximale de 165 bars – élimination efficace de la terre tenace ;
- régulation de la pression et du jet – adaptation à différentes surfaces ;
- Capacité de 6 l/min – nettoyage rapide et efficace ;
- buse réglable – la possibilité de passer du jet de large à pointu ;
- réservoir de détergent intégré – élimination plus facile des saletés difficiles ;
- puissance 2200 W – haute efficacité au travail ;
- conception ergonomique avec poignée et roues – transport et utilisation pratiques ;
- Système de protection contre la surcharge – protection de l'appareil et durée de vie plus longue.

Données techniques

			
HT2E418	5902801637919	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
 Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
 CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová